

Curaflex® Ringraumverschluss RRV

SCHUTZ VOR SCHMUTZ UND SPRITZWASSER

- **Verschluss** von Ringräumen
- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weisse Wanne)



Produktvorteile

- Hohe Variabilität durch elastische Anpassung an die vorhandene Leitung
- einfache Montage
- ideal kombinierbar mit allen Curaflex® Dichtungseinsätzen

25 Jahre
Garantie

Dichtungseinsätze

Technische Details

- Staub- und Spritzwasserschutz (IP54)
- Abwinklungen der Medienrohre bis 8° möglich
- Aufnahme axialer Bewegungen

Der Ringraumschluss RRV besteht aus:

- **DOYMA Grip** (EPDM)

Rohr-/Kabel-AD d [mm]	Futterrohr-/Kernbohrung-ID D ₁ [DN in mm]
1 x 20 - 31 2 x 5 2 x 7	100 (99-104)
1 x 32 - 45 2 x 5 2 x 7	
1 x 46 - 63 2 x 5 2 x 7	
1 x 108 - 135 2 x 5 2 x 7	200 (199-203)
1 x 136 - 160 2 x 5 2 x 7	
LD (max. Einbautiefe) ≤ 85 mm	

