

Brandschutz-Kombination

Curafam® 2 x A BSHN

Curafam® 3110 BSHN

- für nichtbrennbare, metallische Rohre
- bei Wand- und Deckendurchführungen
- Kombination: Abdichtung und Brandschutz
- gemäss allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

R 30 - R 120
P-3024/0148-MPA-BS
abP

R 30 - R 120
P-3439/4398-MPA-BS
abP

25
Jahre
Garantie

Kombination:
Curafam® 2 x A BSHN
(in Kernbohrung)



Kombination:
Curafam® 3110 BSHN
(in Futterrohr)

ZUR WASSER- UND/ODER GASDICHTEN ABSCHOTTUNG VON ROHREN:

- aus Stahl, Edelstahl, Kupfer, Guss $\varnothing \leq 325$ mm
- aus Aluminium $\varnothing \leq 160$ mm
- vorgedämmte Rohrleitungen aus Stahl, Edelstahl, Kupfer, Guss (Fernwärme)¹⁾ Gesamt- $\varnothing \leq 315$ mm


¹⁾ nur Wanddurchführungen (Wandstärke > 240 mm),
Details siehe Prüfzeugnis

BENÖTIGTE ROHRDÄMMSTOFFE


- beidseitig der Abschottung, ist eine Mineralfaser-Drahtnetzmatte jeweils mindestens 700 mm lang, mit einer Dämmstärke von ≥ 80 mm an der Rohrleitung zu befestigen
- PUR-Schaum inkl. PE-HD-Mantelrohr (Fernwärme)

MONTAGEBEDINGUNGEN

- einsetzbar in Kernbohrung oder in Spezialfaserzement-Futterrohr
- bis zu 4 Rohre durch eine Abschottung:
Wand: bis zu 3 Rohre mit $\varnothing \leq 60,0$ mm
Decke: bis zu 4 Rohre mit $\varnothing \leq 54,0$ mm
- in Decken aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton mit einer Dicke ≥ 175 mm
- in Wänden aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton, Mauerwerk mit einer Dicke ≥ 175 mm
- bei Wanddicken ≥ 400 mm werden 2 Brandschutzpackungen benötigt



Curafam® 2 x A BSHN



Curafam® 3110 BSHN



Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungsbereiche und Bestimmungen der Ausführung entnehmen Sie bitte dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

Brandschutz-Kombination Curaflam® 2 x A BSHN | 3110 BSHN

Abschottung von nichtbrennbaren Ver-/Entsorgungsleitungen bei spez. Anforderungen

Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-3024/0148 - MPA-BS

Curaflam® 2 x A BSHN

Durchmesser der Kernbohrung [mm]	Rohraussendurchmesser [mm]	exakter Aussendurchmesser [mm]	Artikelnummer
80	1 – 40*	12	3 07 8 012 080 0 0
		18	3 07 8 018 080 0 0
		22	3 07 8 022 080 0 0
		35	3 07 8 035 080 0 0
100	41 – 57	42	3 07 8 042 100 0 0
		48	3 07 8 048 100 0 0
		54	3 07 8 054 100 0 0
125	58 – 77	60	3 07 8 060 125 0 0
		76	3 07 8 076 125 0 0
150	78 – 104	78	3 07 8 078 150 0 0
		89	3 07 8 089 150 0 0
		102	3 07 8 102 150 0 0
200	105 – 124	110	3 07 8 110 200 0 0
		118	3 07 8 118 200 0 0
	125 – 145	135	3 07 8 135 200 0 0
		144	3 07 8 144 200 0 0
250	146 – 190	148	3 07 8 148 250 0 0
		160	3 07 8 160 250 0 0
		170	3 07 8 170 250 0 0
		180	3 07 8 180 250 0 0
300	191 – 225	210	3 07 8 210 300 0 0
		222	3 07 8 222 300 0 0

Hinweis: Für Fernwärmeleitungen siehe Curaflam® BSHB.

Curaflam® 3110 BSHN

Innendurchmesser Futterrohr [mm]	Rohraussendurchmesser [mm]	Artikelnummer
80	1 – 40*	–
100	41 – 57	–
125	58 – 77	–
150	78 – 104	–
200	105 – 124	–
	125 – 145	–
250	146 – 190	–
300	191 – 225	–

* Kernbohrung 80 mm und Rohraussendurchmesser ≤ 40 mm derzeit nicht im abP enthalten. Vor Bestellung / Verwendung halten Sie bitte Rücksprache!

Lieferumfang: Brandschutzsystem inkl. Brandschutzschild, Einbauanleitung. Hinweise: Futterrohrlänge 300 mm. Die Preise gelten für die Abschottung von Kupfer-, Stahl-, Guss und Edelstahlrohren. Preise für die Abschottung von Aluminiumrohren erhalten Sie auf Anfrage. Ab einer Wanddicke > 400 mm benötigen Sie 2 Brandschutzpackungen. Mehrfachdurchführungen für Brandschutz gehören auch zu unserem Lieferprogramm. Abmessungen und Preise auf Anfrage.

Zubehör für Brandschutz-Kombination Curaflam® BSHN

Produkt	Artikelnummer
Zusätzliche Brandschutzschilder Curaflam® BSHN	3 00 8 000 000 0 1

Detaillierte Informationen zur Verarbeitung finden Sie im Verwendbarkeitsnachweis und in der Einbauanleitung unter www.rematec.ch