



DOMO-DW-B

dauerhafter Blindverschluss

 NICHTDRÜCKENDES WASSER
 DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weisse Wanne)



Die Pressringdichtung DOMO-DW-B zeichnet sich durch eine robuste Handwerker-Qualität aus. Die Ausführung als Blindverschluss zur sicheren Abdichtung einer Öffnung. Komplette aus rostfreiem Edelstahl V2A.

- dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser
- radondicht – gemäss FHRK Merkblatt MB 101
- gasdicht
- 40 mm breiter Dichtungswerkstoff aus EPDM-Vollgummi
- alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A/Inox 304), optional 1.4571 (V4A/Inox 316)
- nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 geprüft, für einen Prüfdruck von 1,0 bar (Nr. G 30 322-2-6) FHRK 40 LD10

DOMO-DW-B

Futterrohr- / Kernbohrung-ID [DN in mm]	Artikelnummer
80 (79 – 83)	RC 508000
100 (99 – 103)	RC 510000
125 (124 – 128)	RC 512000
150 (149 – 153)	RC 515000
200 (199 – 204)	RC 520000
250 (247 – 253)	RC 525000
300 (297 – 304)	RC 530000
350 (347 – 353)	RC 535000
400 (397 – 403)	RC 540000
450 (447 – 453)	RC 545000
500 (497 – 503)	RC 550000
600 (597 – 603)	RC 560000



Weitere Zuordnungen und Grössen sind lieferbar!
Gerne beraten wir Sie: Fon 043/811 31 31