



Reconnaissance AEAJ N° 26817

Titulaire

Doyma GmbH & Co
Industriestr. 43-57
28876 Oyten
Germany

Fabricant

Doyma GmbH & Co
28876 Oyten
Germany

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

CURAFLAM MANSCHETTE ECO PRO

Description

Système d'obturation pour conduites thermoplastiques en acier avec produit foisonnant INTUSIT PRO, montage paroi: des deux côtés, plafond: dessous

Utilisation**Documentation**

MPA, Braunschweig: RE '2400/213/15' (02.11.2015), RE '2400/214/15' (18.01.2016), RE '3040/296/11' (21.10.2011), RE '3043/299/11' (21.11.2011), RE '3091/515/07' (21.12.2007), RE '3156/593/11' (21.10.2011), RE '3186/801/07' (06.03.2008), RE '3255/195/08' (17.08.2009), RE '3364/429/09' (25.11.2009), RE '3435/520/09' (16.12.2009), RE '3486/752/11' (19.03.2012), RE '3549/000/10' (30.06.2010), RE '3597/376/08' (19.03.2009), RE '3664/634/08' (17.11.2008), RE '3767/063/13' (03.02.2014), RE '3784/463/10' (30.06.2010)

Conditions d'essai

AEAJ

Appréciation

Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité

31.12.2026

Date d'édition

03.11.2021

Remplace l'attestation du

15.09.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Système d'obturation pour conduites thermoplastiques, valeurs en mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	PE-HD	32	1.8	100	150	-
S 90	PE-HD	200	4.9	100	150	-
S 90	PE-HD	200	7.7	100	-	-
S 90	PE-HD	200	11.9	-	150	-
S 90	PVC-U	32	1.8	100	150	-
S 90	PVC-U	200	4.0	100	150	-
S 90	PVC-U	200	9.6	100	150	-
S 90	Geberit Silent-PP	40	1.8	-	150	-
S 90	Rehau Raupiano Plus	50	1.8	100	-	-
S 90	Rehau Raupiano Plus	110	2.7	100	150	-
S 90	Rehau Raupiano Plus	125	3.1	100	150	-
S 90	Rehau Raupiano Plus	160	3.9	100	-	-
S 90	Rehau Raupiano light	40	1.8	100	150	-
S 90	Rehau Raupiano light	110	2.7	100	150	-
S 90	Rehau Raupiano light	125	3.1	100	150	-
S 90	Rehau Raupiano light	160	3.9	100	150	-
S 90	Conel Drain	40	1.8	100	150	-
S 90	Conel Drain	110	2.7	100	150	-
S 90	Master 3	32	1.8	100	150	-
S 90	Master 3	110	3.0	-	150	-
S 90	Master 3	125	3.5	-	150	-
S 90	Master 3	160	4.4	-	150	-
S 90	Polokal 3S	75	3.8	100	150	-
S 90	Polokal 3S	110	4.8	100	-	-
S 90	Polokal 3S	125	5.3	100	-	-
S 90	Polokal 3S	160	7.5	100	-	-



Reconnaissance AEAI n° 26817

Requérant : Doyma GmbH & Co

Durée de validité : 31.12.2026

Date d'édition : 03.11.2021

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	Polokal NG	50	2.0	100	-	-
S 90	Polokal NG	110	3.4	100	-	-
S 90	Polokal NG	125	3.9	100	-	-
S 90	Polokal NG	125	5.3	-	150	-
S 90	Polokal NG	160	4.9	100	-	-
S 90	Polokal NG	200	6.8	100	-	-
S 90	Polo Polymutan –PN 10	32	2.9	-	150	--
S 90	Polo Polymutan –PN 10	110	10.0	100	-	-
S 90	Polo Polymutan –PN 10	125	11.4	100	150	-
S 90	Wavin SiTech	50	1.8	100	-	-
S 90	Wavin SiTech	110	3.4	100	150	-
S 90	Wavin SiTech	125	3.9	100	-	-
S 90	Wavin SiTech	160	4.9	100	150	-
S 90	Uponor MLC	32	3.0	100	-	-
S 90	Uponor MLC	63	6.0	100	-	-

Légende:

F = Résistance au feu

M = Matériau conduite

D1 = Diamètre extérieur de la conduite

d = Epaisseur de paroi de la conduite

W = Montage dans paroi, épaisseur min.

D2 = Montage dans plafond, épaisseur min.

m = Fermeture mécanique auxiliaire